

Försäljnings- och leveransvillkor

Avtals Ingående

Säljaren är bunden först sedan han avgivit skriftligt ordererkännande.

Leveranstid

Leveranstiden rättar sig om möjligt efter köparen villkor.
Angiven leveranstid avser det datum då godset beräknas lämna vårt lager.
Angiven leveranstid i våra ordererkännanden är vår bästa uppskattning av leveranstid och kan komma att förändras.

Leveransvillkor

Fraktkostnader betalas av köparen, om inte annat är avtalat (eller enligt offert) Säljaren kan annullera en tidigare erkänd order, om det finns ett oavklarat, ekonomiskt mellanhavande med köparen.

Kvantitet

Säljaren förbehåller sig rätt till över- eller underleverans med högst 10% av den avtalade kvantiteten

Prisjustering

Offererade priser är giltiga i 30 dagar från offertdatum om ej annat avtalats skriftligt. I övrigt gäller priser med reservation för eventuella valuta- eller råvaruprisförändringar större än +/-2% Plastmekano AB skall löpande ha rätt att utan varsel genomföra prisförändringar av tidigare priser, prislistor och offerter, där inte annat överenskommit.

Mervärdesskatt

Köpeskillingen innefattar ej mervärdesskatt. Detta tillkommer med 25% på alla priser.

Småorderkostnad

Vid ordervärde understigande 800 kr, debiteras en avgift på +250 kr.

Betalningsvillkor

Företag med kreditvärdighet A eller bättre enligt Soliditet erhåller 30 dagars kredit.
I annat fall gäller förskottsfaktura. Dröjsmålsränta och förseningsavgift på 450,00:- debiteras på fakturor som betalas efter förfallodagen.

Emballage

Emballage debiteras alltid om inte annat avtalats.

Försändelse

Varor sändes på köparens räkning och risk. Ansvaret för leveransen övergår till köparen så snart varan är levererad från oss till transportfirman. Det rekommenderas att köparen omgående vid mottagandet anmäler transportskador till transportföretaget.
Anmälan av skada ska göras inom 7 dagar från leverans. Fotografera skadorna.

Reklamation

Eventuella reklamationer på levererade varor måste ske inom 8 dagar efter mottagandet av varan. Godkännes reklamationen, erhålles full ersättning efter varans fakturerade värde. Säljaren ger ingen ersättning för annan förlust, inte heller för följdskador såsom intäktsförlust, tidsförlust, dagsböter m.m om inte ett vidaregående ansvar uttryckligen är avtalat vid köpet.

Produktansvar

Säljaren ansvarar inte för att varan är lämplig för något visst ändamål såvida han inte genom skriftlig garanti förklarat att så är fallet. Säljaren är inte gentemot köparen skyldig att ersätta skada på grund av skadebringande egenskaper i godset. Köparen ansvarar gentemot tredje person för skadebringande egenskaper i godset.

Ritningar och konstruktion

I normalfallet arbetar vi efter av köparen framtagna ritningar.
Vi kan hjälpa till med ritning från skiss eller bild mot ersättning för detta.
Ansvaret för konstruktionen ligger ALLTID hos beställaren.



Plastmekano i Staffanstorps AB
Företagsvägen 1
SE-245 34 STAFFANSTORP

Telefon: +46 (0)707-665987
E-mail: multi@plastmekano.se
Order : order@plastmekano.se

CVR: 556466-3382
VAT: SE556466338201

Bankgiro: 5872-0855



Generella Bearbetningstoleranser.

För våra produkter gäller följande allmänna toleranser. Reklamation av toleranser snävare än dessa beaktas ej om inget annat avtalats.

Tillåtna avvikelser för basmåttområde						
basmåttområde i mm	3-30	30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-3000
Spåntagande	+/- 0,2	+/- 0,3	+/- 0,5	+/- 0,8	+/- 1,2	+/- 2,0
Sågning	-----	+/- 1,5	+/- 1,5	+/- 1,5	+/- 1,5	+/- 1,5
Övrig bearbetning	+/- 1,5	+/- 1,5	+/- 1,5	+/- 2,0	+/- 3,0	+/- 4,0

Spåntagande bearbetning avser framförallt:

CNC-fräsning och laserskärning och motsvarar ss-iso 2768-m

Sågning i manuell cirkelsåg.

Övrig bearbetning avser framförallt:

Limning, Varmbockning, Kallbockning.

För varmbockning av PMMA gäller för invändiga radier t.o.m 15 mm tolerans +/- 2 mm + tjocklekstoleransen.

För varmbockning av Polykarbonat gäller invändiga radier t.o.m 7 mm +/- 3 mm + tjocklekstoleransen.

Varmbockningsvinklar: +/- 3 grader.

Kallbockningsvinklar: +/- 5 grader.

Materialens tjocklekstoleranser.

För akrylplast GS (gjuten) gäller +/-0,4 + 0,1 x T

För akrylplast XT (extruderad) gäller: < 3 mm +/- 10%, >= 3 mm +/- 5%

För Polykarbonat gäller: >1,5 mm +/- 5%

Kaptoleranser vid sågning av rör.		
Ytterdiameter i mm	Kapningslängd 50 - 500 mm	Kapningslängd 500 - 2000 mm
Upp till 8	+/- 2,0 mm	+/- 4,0 mm
10 - 16	+/- 1,0 mm	+/- 2,0 mm
20 - 100	+/- 2,0 mm	+/- 2,0 mm
110 - 300	+/- 3,0 mm	+/- 3,0 mm
400 - 500	+/- 3,0 mm	+/- 4,0 mm